

# Capadur Parkett- und Siegellack

Barniz transparente, monocomponente, para superficies de madera, parquet, machimbrados, etc.. de uso en interiores



## Descripción del producto

Ámbito de aplicación	Para el barnizado de suelos de madera y corcho, en viviendas privadas. Apto también como barniz en superficies de madera, como puertas, muebles etc.
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diluible en agua.</li> <li>- Monocomponente.</li> <li>- Muy resistente al desgaste.</li> <li>- Buen poder de relleno.</li> <li>- De secado rápido.</li> <li>- Muy elástico.</li> <li>- Resistente a los productos de limpieza domésticos habituales.</li> <li>- Permite la aplicación sin empalmes, incluso en superficies de gran tamaño.</li> <li>- Adecuado para juguetes conforme a DIN EN 71-3.</li> </ul>
Base del material	Resina de Poliuretano monocomponente, diluible en agua
Envase/tamaños de envase	750 ml, 2,5 litros y 10 litros
Colores	Transparente. El barniz tiene, en estado líquido y durante su aplicación, un aspecto lechoso, pero se vuelve prácticamente transparente durante el secado (sobre soportes blancos, muestra una tonalidad propia ligeramente amarillenta).
Grado de brillo	Brillante y Satinado.
Almacenamiento	En lugar fresco, pero protegido de las heladas. Mantener los envases herméticamente cerrados.
Datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densidad: Aprox. 1,0 g/cm<sup>3</sup>.</li> <li>■ Contenido de cuerpos sólidos: Aprox. 30% por peso.</li> </ul>

## Aplicación

Superficies adecuadas	Suelos de madera, parquet placas OSB, escaleras y otras superficies de madera. Pavimentos de corcho, parkés prefabricados, así como suelos barnizados o lacados. El soporte debe estar limpio, seco y no presentar sustancias antiadherentes. No aplicar sobre decapantes diluibles en agua. En el caso de superficies revestidas, es imprescindible comprobar la adherencia mediante una aplicación de prueba
Preparación de la superficie	Lijar y limpiar a fondo las superficies que deben sellarse. Eliminar los restos de anteriores barnices de parqué. Lijar las superficies barnizadas o esmaltadas, p. ej., con papel de lija. Agitar Capadur Parkett- und Siegellack antes de su uso. Si fuera conveniente, diluir la imprimación hasta un 20% en agua. Aplicar Capadur Parkett- und Siegellack de modo uniforme con pincel, brocha o con rodillo frocado.



Esistema de Pintado	Aplicar, en función de la absorción, 2-3 capas en soportes de madera sin tratar. Aplicar 3-4 capas en placas OSB. Aplicar una capa de acabado en superficies de parquet prefabricado, laminados y superficies esmaltadas.
Consumo o Rendimiento	Aprox. 100 – 120 ml/m <sup>2</sup> por capa, según la estructura y absorción del soporte.
Condiciones de aplicación	Mín. 12 °C (producto, aire ambiental y soporte).
Secado/ tiempo de secado	A +20 °C y con humedad relativa del aire del 65%, el producto puede ser esmerilado y repintado al cabo de aprox. 12 horas. Puede ser sometido a esfuerzos después de 24-36 horas. Esperar una semana antes de efectuar la primera limpieza con agua y un producto de limpieza no agresivo y antes de colocar una alfombra.
Limpieza de herramientas	Utilizar una escoba de pelo o un aspirador para limpiar Capadur Parkett- und Siegel-Lack. Limpiar las manchas de suciedad con un trapo húmedo. El agua para mojar el trapo puede llevar un producto de limpieza doméstico para suelos plásticos. Respetar las recomendaciones de aplicación del fabricante de este producto. No utilizar productos abrasivos ni disolventes. En zonas donde se acumula mucha suciedad, como entradas y pasillos, colocar alfombras para recoger la suciedad. Colocar fieltros de deslizamiento debajo de las patas de sillas y usar sillas con ruedas. Lo mejor es colocar una alfombrilla protectora en la zona donde se mueven sillas de oficina con ruedas.

## Advertencias

Advertencias de peligro/ recomendaciones de seguridad (a fecha de publicación)	Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. No verter a desagües, cursos de agua ni al suelo. Para mas información: consultar la hoja de de datos de seguridad.
Eliminación	Disponga para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material líquido se pueden eliminar como residuos de pinturas acuosas, mientras que los restos secos pueden eliminarse como pinturas secas o basura doméstica
Valor límite UE de contenido COV	De este producto (cat. A/i): 140 g/l (2007/2010). Contenido COV de este producto: máx. 140 g/ l.
Giscode	W2
Servicio Atención al cliente	Tel.: (+34) 937323556 Fax: (+34) 937323554 Correo electrónico: caparol@caparol.es

### Información Técnica n° 186 - Edición: enero de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L., es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54  
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es