

Hoja de datos de seguridad

Según 91/155/CEE

Fecha de impresión: 19.01.2006

Revisado el: 17.01.2006

1 Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa**. Datos del Producto****. Nombre comercial:** Capadur Parkett- und Siegellack seidenmatt und hochglänzend**. Utilización del producto/preparado:** Vitriificación.**. Fabricante/Distribuidor**

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Tel.:(+49)0 615470-1 Fax: véase "Información para casos de emergencia".

Internet: www.caparol.de

Caparol España S.L - Passatge C.nº37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona).

Teléfono +34 937323556 Fax +34 937323554. caparol@caparol.es

Departamento Técnico competente:

Tel.:06154/71-1777

Fax:06154/71-1351

. Información para casos de emergencia: (+49) (0) 6154 71 202**2 Composición/información sobre los componentes****. Caracterización química****. Descripción:**

Esmalte soluble en agua compuesto de resinas poliuretano/acrílicas y una baja cantidad de disolventes.

. Substancias peligrosas:

CAS: 872-50-4 N-metil-2-pirrolidone < 2,5 % - 10 %

EINECS: 212-828-1 Xi; R 36/38

. Otras indicaciones: véase también el punto 8.**3 Identificación de peligros****. Substancias peligrosas representativas:** ninguna**. Indicaciones especiales sobre los riesgos para personas y medio ambiente:**

Según los criterios definidos en la "Directiva general de clasificación y etiquetado de los preparados peligrosos de la CEE" en su última versión vigente, este preparado no se considera peligroso y por tanto, no debe someterse a las disposiciones de dicha Directiva.

4 Primeros auxilios**. En caso de inhalación:** Suministrar aire fresco.**. En caso de contacto con la piel:**

Retirar las ropas impregnadas. Lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón o utilizar un producto de limpieza adecuado. No utilizar disolventes ni diluyentes.

. En caso de contacto con los ojos:

Aclarar los ojos con abundante agua manteniéndolos abiertos durante al menos 10 minutos. Consultar a un médico si las molestias persisten.

. En caso de ingestión:

En caso de ingestión accidental consultar a un médico inmediatamente. Mantener al afectado en reposo. No provocar el vómito.

5 Medidas de lucha contra incendios**. Medios de extinción apropiados:**

Espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, polvos, agua vaporizada.

. Peligros especiales que resulten del producto en sí, de los efectos de combustión o de los gases generados:

Un incendio puede producir humo negro. La exposición a las sustancias de descomposición puede conllevar riesgos para la salud.

(continúa en página 2)

Hoja de datos de seguridad

Según 91/155/CEE

Fecha de impresión: 19.01.2006

Revisado el: 17.01.2006

Nombre comercial: *Capadur Parkett- und Siegellack seidenmatt und hochglänzend*

(Continuación de página 1)

. **Equipo especial de protección:**

Utilizar un equipo de protección respiratoria adecuado. Enfriar con agua los envases cerrados expuestos al calor del fuego.

6 Medidas en caso de vertido accidental:. **Precauciones individuales:** Procurar que la ventilación sea suficiente.. **Precauciones para la protección del medio ambiente:**

Impedir toda penetración del preparado en alcantarillas o cursos de agua. En caso de contaminación de la capa freática, ríos, lagos o alcantarillas alertar a las autoridades competentes según la normativa vigente.

. **Métodos de limpieza/absorción:**

Contener y recoger el material derramado con productos absorbentes e incombustibles (arena, tierra, vermiculita, tierra de diatomea) y colocarlo en contenedores especiales destinados a la eliminación de residuos según la normativa vigente (Véase el punto 13). Limpiar preferentemente con detergentes; evitar el uso de disolventes.

7 Manipulación y almacenamiento. **Manipulación:**. **Instrucciones para una manipulación segura:**

Utilizar únicamente en lugares bien ventilados.

. **Prevención de incendios y explosiones:**

No requiere medidas especiales de seguridad.

. **Almacenamiento:**. **Condiciones relativas al almacenamiento y a los contenedores de producto:**

Conservar los envases bien cerrados y alejados de fuentes de calor, chispas y llamas.

Cerrar cuidadosamente los envases después de usar el producto y almacenarlos en posición vertical.

. **Instrucciones en caso de compartir almacén con otros productos:**

No almacenar con productos alimentarios.

. **Indicaciones especiales sobre las condiciones de almacenamiento:**

Conservar el preparado en el envase de origen o similar.

Conservar el producto entre 5 y 25° C de temperatura, en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor y de la luz solar directa.

8 Controles de exposición y protección personal. **Medidas de orden técnico referentes a las instalaciones:**

Ninguna medida en especial. Véase el punto 7.

. **Componentes con Valores Límite permitidos en el puesto de trabajo:**

872-50-4 N-metil-2-pirrolidone (> 2,5 - 10 %)

VL Valor momentáneo: 320 mg/m³, 80 ppm.

Valor a largo plazo: 80 mg/m³, 20 ppm.

. **Otras indicaciones:**

La presente hoja de datos de seguridad se basa en las listas vigentes en el momento de su elaboración.

. **Equipo de protección individual:**. **Protección respiratoria:**

Aplicar este preparado únicamente mediante brocha o rodillo.

No aplicar por proyección.

No se requieren medidas especiales si se respetan estas indicaciones.

. **Protección de manos:** Puede usarse una crema protectora para las partes expuestas de la piel; sin embargo, no se recomienda su aplicación tras haber entrado en contacto con el producto.. **Protección de ojos:** No es necesaria.

(Continúa en página 3)

Hoja de datos de seguridad

Según 91/155/CEE

Fecha de impresión: 19.01.2006

Revisado el: 17.01.2006

Nombre comercial: *Capadur Parkett- und Siegellack seidenmatt und hochglänzend*

(Continuación de página 2)

9 Propiedades físicas y químicas**. Datos generales**

Estado físico: líquido
Color: incoloro
Olor: suave, característico

. Cambio de estado

Punto/campo de ebullición: 100° C
. Punto de inflamación: > 100° C
. Temperatura de inflamación: > 250° C
. Punto de auto inflamación: Producto no auto inflamable.
. Límites de explosión: sin determinar.
. Densidad a 20°C: aprox. 1 g/cm³
. Hidrosolubilidad: miscible
. Valor PH a 20°C: aprox. 7 - 9
. Viscosidad:
cinemática a 20° C: 60 - 65 s (4mmDINBecher)

10 Estabilidad y reactividad**. Descomposición térmica/condiciones a evitar:**

Preparado estable si se respetan las condiciones de manipulado y almacenamiento recomendadas en el punto 7.

. Reacciones peligrosas: ninguna.**. Substancias de descomposición peligrosas:**

Expuesto a temperaturas elevadas, este preparado puede desprender sustancias de descomposición peligrosas, tales como monóxido de carbono, dióxido de carbono y humo.

11 Información toxicológica

El producto como tal no ha sido comprobado; se ha efectuado su clasificación según el método convencional (sistema de cálculo según la legislación vigente relativa a sustancias peligrosas).

. Otras indicaciones:

En caso de manipulación y utilización correctas, este producto no tiene ningún efecto nocivo para la salud según nuestra experiencia y la información de que disponemos.

12 Información ecológica:

No se dispone de información al respecto sobre este preparado.
 Evitar que el producto sea vertido en alcantarillas o cursos de agua.

13 Consideraciones relativas a la eliminación:

. Producto: Depositar en un container especial para pinturas y esmaltes usados.

. Recomendación:

Los residuos una vez secos pueden eliminarse siguiendo el mismo procedimiento que para los materiales de la construcción desechables, los restos de pintura endurecida o la basura doméstica.

. Código europeo sobre residuos peligrosos:

08 01 12 Residuos de pintura o esmaltes que no estén incluidos en el apartado 08 01 11

. Envases sin limpiar:

Reciclar únicamente los envases vacíos o que contengan restos adheridos
 Eliminar los residuos líquidos según normativa relativa al producto.

(Continúa en página 4)

Hoja de datos de seguridad

Según 91/155/CEE

Fecha de impresión: 19.01.2006

Revisado el: 17.01.2006

Nombre Comercial: Capadur Parkett- und Siegellack seidenmatt und hochglänzend

(Continuación de página 3)

14 Información relativa al transporte

- . Transporte por tierra ADR/RID y GGVS/GGVE (disposiciones sobre el transporte de productos peligrosos por carretera y por ferrocarril) (internacional/nacional):
- . Clase ADR/RID-GGVS/E: (disposiciones sobre el transporte de productos peligrosos por carretera y por ferrocarril):
- . Transporte por mar IMDG/GGVSee (disposiciones sobre el transporte de productos peligrosos por mar):
- . Clase IMDG/GGVSee:
- . Transporte aéreo ICAO-TI y IATA-DGR:
- . Clase ICAO/IATA:

15 Información reglamentaria

- . **Etiquetado de conformidad con las directivas de la CEE:**
Según los criterios definidos en las directivas de la Comunidad Europea y la "GefStoffV" (Normativa sobre sustancias peligrosas), este preparado no se considera peligroso y por tanto, no debe someterse a las disposiciones de dichas Directivas.
- . **Frases S:**
Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
No verter los residuos en las alcantarillas, desagües o suelo.
- . **Clasificación especial de ciertos preparados:**
Ficha de datos de seguridad disponible para profesionales.
- . **Prescripciones nacionales:** Código W2 (Giscode - Alemania)
- . **Clase de contaminación de las aguas:**
Peligro para el agua 1: poco contaminante/Alemania (Clas. propia)
- . **Disposiciones particulares, restricciones y prohibiciones:**
VBG 23 "Aplicación de revestimientos" del 1.10.1990 (Alemania).

16 Otra Información

La información que figura en la presente ficha de seguridad se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y en las disposiciones vigentes tanto nacionales como comunitarias. El producto no debe utilizarse en otras aplicaciones que no sean las recomendadas en el punto 1, sin previa autorización por escrito con las correspondientes instrucciones. Dado que desconocemos las condiciones de trabajo del usuario, éste es totalmente responsable de tomar las medidas necesarias para responder a las exigencias de las leyes y normativas locales en materia de seguridad. La información que figura en la presente ficha describe los requisitos de seguridad relativos a nuestro producto y no debe ser considerada como una garantía de las propiedades del mismo.

Substituye la hoja de seguridad de fecha: 11.08.2003

Cambios en punto: 1

Frases R importantes:

36/38 Irrita los ojos y la piel.

B